



### Feature

- พ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกลได้ถึง 60 เมตร
- เสียงเงียบด้วย Silencer Built-in ในอุโมงค์ลม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ตู้ Control ออกแบบใหม่ ด้วยวัสดุสแตนเลส กันน้ำ 2 ชั้น
- Smart Touch Screen จอแสดงผลความละเอียดสูง ปรับขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา
- หัวฉีดคุณภาพมาตรฐานเกรดพรีเมียม วัสดุ Stainless Steel
- เพิ่มช่องมาตรฐานเพื่อการขนย้ายสะดวก ด้วยช่องด้านล่างสำหรับใส่ Fork lift vnส่ง
- เพิ่มเหล็กคานเป็น 3 แถวเพื่อกระจายน้ำหนักแรงรับเฉลี่ยที่เหล็ก

### Application

- INDUSTRY DUST SUPPRESSION
  1. Mining
  2. Conveyor belt blanking
  3. Power plant / Coal storage yard
  4. Slag disposal dust
  5. Crushing dust
  6. Cement plant
- ENVIRONMENT
  1. Cooling Humidifying
  2. Dust control at construction site

### Specification



TBF60S without Silencer	
Max Throw (M)* no wind* ระยะการสเปรย์	60
Coverage Area (M2) no wind* ครอบคลุมพื้นที่	10000
Total Power (Kw)	24.93
Power Supply	3 - Phase, 380V / 50Hz
Flow rate (LPM) ปริมาณน้ำที่ใช้	80
Water Pressure (Bar)	5
Control Method	Manual/Auto Control
Turning angle ทิศทางการหมุนพัดลม	320° องศา
Dimensions (M) (W x L x H)	1.63 x 1.93 x 1.65
Net Weight (kg) น้ำหนัก	830
Other	Control Cabinet : Stainless steel

\* TBF 60S (PLC : Siemens / EE.Part : Schneider)

